

PROMOCYJNA oferta oleju hydraulicznego JASOL



Olej hydrauliczny JASOL HYDRAULIC HL 46

Charakterystyka

Oleje hydrauliczne JASOL HYDRAULIC HL wytwarzane są na bazie wysokorafinowanego mineralnego oraz odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających, który zapewnia odpowiednie własności przeciwkorozyjne, przeciwpienne, deemułgujące i przeciwutleniające. Zapewniają ochronę i czystość smarowanych układów oraz wymaganą kompatybilność z uszczelnieniami.

Zastosowanie

Oleje hydrauliczne JASOL HYDRAULIC HL przeznaczone są do stosowania w lekko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego. Oleje JASOL HYDRAULIC HL są mieszalne i zamienne z olejami hydraulicznymi w tej samej klasie lepkości i jakości.

Normy, specyfikacje

PN-EN ISO 6743-4 - Grupa H (Klasyfikacja)
PN-ISO 3448 VG:46,
PN-ISO 11158 - HL
DIN 51 524 cz.1 HL,
WT/01/13/RWJ wyd.1

Parametry	JASOL HYDRAULIC HL					
	22	32	46	68	100	150
Wygląd zewnętrzny w temp.20°C	Olej klarowany, bez zawiesin i osadów					
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s]	23	31	47	69	102	155
Wskaźnik lepkości	95			90		
Temperatura płynięcia, [°C]	-33	-27	-24	-21	-18	
Temperatura zapłonu, [°C]	160		190		210	
Wydzielania powietrza, [min], max.	5/50°C		10/50°C		14/75°C 25/75°C	

205 litrów



Indeks: 25-03-00-0203

30 litrów



Indeks: 25-03-00-0205

20 litrów



Indeks: 25-03-00-0204